

## DAMASCO

Интерьерная декоративная штукатурка с металлизированным эффектом и текстурой изящного бетона или дамасской стали



### Основные характеристики

#### Описание продукта:



DAMASCO - инновационное покрытие в сфере лофт-дизайна. Особенная декоративная штукатурка, позволяющая создавать различные декоративные эффекты с имитацией матовых металликов, Дамасской стали, металлизированного бетона или состаренного шелка. Экологически чистый материал изготовлен на основе акрила, натурального пигмента жемчуга, гранулированных минеральных наполнителей и современных стабилизирующих добавок. Декоративная штукатурка DAMASCO практически не имеет запаха и легко наносится. Покрытие обладает особой прочностью, что делает его пригодным для отделки любых интерьерных помещений без ограничений.

#### Базовые типы материала:

Cool	серебряная база, колеруется в холодные цвета и оттенки
Warm	светло-золотая, колеруется в теплые цвета и оттенки
Gold	золотая база, колеруется в золотистые цвета и оттенки

#### Применение:



Материал предназначен для отделки стен и потолков в любых интерьерах, реставраций старых и отделки новых зданий, а также для отделки гостиниц, торговых и офисных центров или иных общественных помещений в том числе рекомендуется для отделки мест общего пользования (МОП). А также для отделки элементов мебели и лепного декора и т.д.

### Подготовка поверхности



Перед нанесением материала DAMASCO, необходимо подготовить поверхность с помощью системы подготовительных шпатлевок ORSO Infinity Basic и/или Light. Подготовка поверхностей должна соответствовать нормам СНиП по подготовке стен в интерьере под покраску или международным стандартам категории Q4 (K4).



*Подготовленная поверхность должна быть гладкой и ровной, без царапин и сколов!*

1. Нанесите 1-2 слоя грунтовки-пропитки глубокого проникновения PRIMER NORMAL разбавленного водой в соотношении 1:8. Время межслойного высыхания 2 часа. Полное высыхание 4-6 часов. (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта).
2. Нанесите 1 слой специальной подложки RUVIDO (перед применением рекомендуем ознакомиться с техническим описанием продукта). После нанесения подложки дождитесь полного высыхания: 6-8 часов. Подложка придает поверхности необходимую адгезию и задает цвет фона, соответствующего цвету декоративного покрытия DAMASCO.



## Нанесение



Нанесение материала DAMASCO должно осуществляться специальной кельмой из нержавеющей стали с округленными углами и заточенным основанием рабочей поверхности. Иным инструментом должного эффекта достичь трудно.

Материал DAMASCO наносится в 2 этапа. Нанесите 1 слой материала DAMASCO равномерно укрывая всю поверхность, не оставляя пропусков и просветов подложки. Техника нанесения – классическая (венецианская). Время высыхания первого слоя: 6-8 часов.

### Создание эффектов Metal Core и ЛОФТ:

Нанесите второй слой минимальной толщиной, укрывая всю поверхность. Наносить следует техникой вертикально-горизонтальных мазков (перекрестно), хаотично формируя текстуру и сразу после нанесения материала (не дожидаясь высыхания) слегка пригладьте поверхность направленно мазкам. Этот прием позволит создать гладкую текстуру с легкими бороздками – эффект бетонной текстуры. Как только материал начнет подсыхать, можно уплотнить поверхность повторно. Это позволит создать эффект состаренного металла с полированным эффектом. Время высыхания второго слоя: 6-8 часов.



*Декоративное покрытие DAMASCO отлично поддается локальной реставрации.*

Время высыхания до эксплуатационной нагрузки: 24 дня.

## Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30-60 минут
Межслойное высыхание:	6-8 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	1,2–1,25 кг/л
pH:	7 ÷ 8
Теоретический расход:	3 ÷ 4 м <sup>2</sup> /л
Цвет:	базовый типовой, колеруемый
Упаковка:	0,75 л, 4 л, 15 л

## Колерование



Колеровка возможна в широком диапазоне цветов, в том числе поддержка систем RAL и NCS. Колеровать рекомендуем с помощью пигментов и колеровочной системы PCS (PRATTA COLOR SYSTEM) по каталогам собственных цветов для шелковых покрытий серии «SETA». Следует проявлять осторожность, при использовании разных партий материала одного и того же цвета. Смешайте их между собой, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.



## Хранение



Незаколерованный продукт в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения до 24 месяцев.

После использования следует аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.

Температура хранения и транспортировки: от +5 0 С до +30 0 С

